

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Комплексный технологический поток № 12 (КТП-12), 909, Электрогазосварщик	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 927А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 927А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 928А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 928А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 929А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 929А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 930А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 930А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

[illegible]

936А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 936А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 937А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 938А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 938А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 939А, Монтажник технологических трубопроводов	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 939А, Монтажник технологических трубопроводов	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1017А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1018А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1019А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное	Снижение вредного		

[illegible]

Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1031А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1032, Сварщик термитной сварки	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1033А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1033А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1034А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1034А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1035А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1035А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1036А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1036А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1037А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

	процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.				
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1037А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1038А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1038А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1039А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1039А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1040А, Изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1040А, Изолировщик	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1041А, Изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1041А, Изолировщик	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1042А, Изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1042А, Изолировщик	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1042А, Изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

(0-130 км) (КТП-18), 1043А, Изолировщик	средства индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1043А, Изолировщик	Учитывая тяжесть труда (неудобное и фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (0-130 км) (КТП-18), 1049, Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (ОП в г. Тихорецк), 1065А, Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (ОП в г. Тихорецк), 1066А, Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (ОП в г. Тихорецк), 1067А, Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1093А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1094А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1095А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1096А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Комплексный технологический поток № 18	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное	Снижение вредного			

(НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1097А, Электросварщик ручной сварки	положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1098А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1099А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1100А, Электросварщик ручной сварки	Учитывая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1102А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1102А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1103А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1103А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1104А, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1104А, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		
Комплексный технологический поток № 18 (НПС-6) (КТП-18 (НПС-6)), 1105, Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего	Снижение вредного воздействия тяжести		

Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (НПС-6) (ОП в г. Тихорецк (НПС-6)), 1122А, Электросварщик ручной сварки	Места и требования эргономики. Учетывающая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрен регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (НПС-6) (ОП в г. Тихорецк (НПС-6)), 1123А, Электросварщик ручной сварки	Учетывающая тяжесть труда (неудобное и (или) фиксированное положение до 50% времени смены) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрен регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (НПС-6) (ОП в г. Тихорецк (НПС-6)), 1126, Газорезчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда, предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудовых процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Обособленное подразделение ООО "Сфера" в г. Тихорецк (НПС-6) (ОП в г. Тихорецк (НПС-6)), 1126, Газорезчик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		

Дата составления: 07.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по персоналу (подпись) Курдюмова Марина Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 08.11.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела труда и заработной платы (должность)	Харина Ольга Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) 08.11.2024 (дата)
Директор департамента контроля и сварки (должность)	Черных Виталий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) 08.11.2024 (дата)
Руководитель автотранспортной группы (должность)	Бомбин Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) 08.11.2024 (дата)
Руководитель отдела кадров (должность)	Сергеева Любовь Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись) 08.11.2024 (дата)

Начальник отдела охраны труда,
промышленной безопасности и
экологии


(подпись)

Андрофагина Елена
Олеговна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

08.11.2024
(дата)

Уполномоченный по охране труда


(подпись)

Козлова Светлана
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

08.11.2024
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Калмыков Сергей
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

07.11.2024
(дата)

840

(№ в реестре экспертов)